

SILYVAS

Grasso filante incolore multiuso

Grasso filante ad alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dall'usura e dall'ossidazione. Resistente all'acqua salata e agli sbalzi di temperatura.



Resistente	Aderisce alle superfici degli organi da lubrificare, resiste alle sollecitazioni centrifughe, alle alte pressioni, vibrazioni e urti ripetuti
Performante	L'alta aderenza consente di mantenere lo strato lubrificante e gli conferisce caratteristiche protettive
Penetrante	La rapida evaporazione dei solventi lascia le superfici lubrificate ed in grado di operare in assenza di attrito
Temp. di esercizio	La sua efficacia rimane inalterata in un ampio intervallo di temperatura: da -20 °C a + 120 °C
Dielettrico	Formulazione ad elevata rigidità dielettrica pari a 25 kV

APPLICAZIONI

Grasso multifunzionale specifico per soddisfare le diverse esigenze di manutenzione, nel settore automobilistico, meccanico come anche nautico. Ideale per officine e concessionarie nel settore Automotive.

MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uniformemente sulla superficie da lubrificare preventivamente pulita ed asciutta. Lasciare evaporare completamente il solvente prima di attivare il meccanismo lubrificato.

Proprietà chimico/fisiche

Proprietà chimico/fisiche	Valori
Stato fisico	Liquido viscoso
Solubilità in acqua	Insolubile
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Scadenza	36 mesi dal lotto di produzione
Volume lordo	520 ml
Volume netto	400 ml
Densità	0,90 gr/ml
Rigidità Dielettrica	25 kV (EN 60156 / IEC 60156)

INGREDIENTI ATTIVI

Grassi al calcio
Additivi protettivi
Propellenti

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.
Resistenza dielettrica rapporto prova NA19-04613.001.

PRECAUZIONI

Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-35°C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Superfici metalliche in genere. Materiali non sensibili al contatto con idrocarburi alifatici.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
0400000037	Grasso filante incolore multiuso	-	Aerosol	400 ml	12



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.