

DAR ECO

Shampoo auto ecologico specifico per impianti automatici

Specifico per impianti automatici. La schiuma attiva distacca ed emulsiona qualsiasi tipo di sporco sia di origine organica che inorganica. Rispetta tutte le superfici (verniciate, metalliche, vetrose ed in materiale plastico) lasciandole brillanti.



Efficace	Grazie alla sua formulazione distacca ed emulsiona qualsiasi tipo di sporco sia di origine organico che inorganico, lasciando le superfici brillanti.
Ecologico	Non contiene alcali forti come soda e potassa, EDTA, NTA o solventi petroliferi, silicani.
Concentrato	Attivo già a concentrazioni di 1 : 20
Delicato	Rispetta tutte le superfici con cui viene a contatto, siano esse verniciate, metalliche, vetrose ed in materiale plastico.
Biodegradabile	Biodegradabile sia in presenza che in assenza di ossigeno. Compatibile con tutti i tipi di depuratori, consente di ridurre notevolmente i costi di esercizio.

APPLICAZIONI

Ideale per le fasi di lavaggio automatico di autoveicoli, autocisterne, autocarri e teloni. Applicabile inoltre nel settore nautico per la pulizia di imbarcazioni.

MODALITÀ D'USO

Per impianti con rulli spazzolanti: considerate le diverse tipologie di impianti e dei loro meccanismi di aspirazione, si consiglia di utilizzare il prodotto puro o diluito fino a 1:20. La formazione di una leggera schiuma durante l'applicazione, è indice di un buon dosaggio del prodotto.

Proprietà chimico/fisiche

Stato fisico	Valori	Liquido
Colore	Marrone	
pH	11,0 ± 1,0	
Peso specifico	1,015 g/ml	
Odore	Caratteristico	
Scadenza	60 mesi dal lotto di produzione	

INGREDIENTI ATTIVI

Tensioattivi ecocompatibili
Sequestranti ecologici
Emulsionanti

APPROVAZIONI

Prodotto ecologico, altamente biodegradabile dal basso impatto ambientale. Approvato dalle migliori case automobilistiche.

PRECAUZIONI

Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici eccessivamente calde. Se la temperatura dell'acqua supera di 60°C e/o se si lavora con acqua molto dura (fino a 45° f), usare un addolcitore per evitare la formazione di calcare. Non stoccare a temperature inferiori a 4° C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Viste le diverse tipologie di leghe presenti sul mercato, si consiglia di testarne la compatibilità con il prodotto su una piccola zona poco visibile.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
040000146	Shampoo auto ecologico per impianti automatici	-	Tanica	25 kg	-



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già essere stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com