

DUALWASH BICOMPONENTE

Detergente sgrassante bicomponente per automezzi

Detergente bicomponente dalle eccellenti proprietà sgrassanti. Elimina facilmente traffic film, insetti e tutti gli sporchi difficili. Facilita notevolmente l'asciugatura creando una barriera allo sporco. Idoneo per tutte le superfici.



Efficace	Alto potere detergente e sgrassante.
Sicuro	Non danneggia assolutamente vernici, materie plastiche, gomma, cromature
Per tutti i tipi di sporchi	Usato a freddo rimuove grassi, oli, polvere dei freni, fango

APPLICAZIONI

Indicato per il pre-lavaggio e il lavaggio intensivo di autocarri, teloni, auto, cisterne e per eliminare ogni tipo di macchia persistente.

MODALITÀ D'USO

Automezzi: Diluire il prodotto da 1:50 – 1:60, (1:70 nel periodo estivo) con acqua. Nebulizzare sulle superfici asciutte, indi risciacquare con getto a pressione. Può essere utilizzato anche per superfici e parti meccaniche particolarmente sporche
 Settore Navale: Vele, carene, tolda diluire 1:50 a 1:70. Sentina e locale motori diluire da 1:20 a 1:40
 Filtri condizionatori e aspiratori: Diluire da 1:30 a 1:50
 Agricoltura: Trattori, aratri, trebbie ecc. Diluire da 1:50 a 1:60
 Pulizia di pareti e parti in marmo: Diluire da 1:40 a 1:60
 Altri campi di impiego: Pulizia pavimenti molto sporchi, anche nell'ambito alimentare, sia a macchina che a mano. Diluire da 1:40 a 1:60. Se si usa la macchina aggiungere immediatamente prima dell'uso, un po' di anti schiuma alla soluzione di lavaggio.

PRECAUZIONI

Non far asciugare il prodotto sulla parte prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici calde. Se la temperatura dell'acqua supera di 60°C e/o se si lavora con acqua molto dura (fino a 45°F), usare un addolcitore per evitare la formazione di calcare.

COMPATIBILITÀ

Viste le diverse tipologie di leghe e cromature presenti sul mercato, si consiglia di testarne la compatibilità su una piccola zona.

Proprietà chimico/fisiche

Proprietà chimico/fisiche	Valori
Stato fisico	Liquido Bifase
Colore	Giallo-Verde
Odore	Caratteristico
pH tal quale	13,5 ± 0,5
Densità a 20°C	1,168 g/ml
Scadenza	36 mesi dalla data di produzione

INGREDIENTI ATTIVI

Tensioattivi Bifase
 Sequestranti

APPROVAZIONI

Approvato dalle migliori case automobilistiche.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
040000148	DUALWASH BICOMPONENTE	-	Tanica	20 kg	-



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già essere stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.