

KUNAR

Disincrostante a base acida

Disincrostante concentrato, contenente acidi minerali ed inibitori, ideale per rimuovere ossidi e depositi di calcare. La sua azione inibisce la corrosione e non intacca le parti con cui viene a contatto.



Concentrato	Diluibile in funzione della tipologia di applicazione
Doppia funzione	Utile anche per la pulizia delle pavimentazioni di impianti autolavaggio.
Protegge	La sua azione inibisce la corrosione e non intacca le parti con cui viene a contatto
Formula acida	Rimuove efficacemente ruggine, ossidi e calcare.

Proprietà chimico/fisiche

Proprietà chimico/fisiche	Valori
Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Giallo Scuro
pH	1,0 ± 1,0
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Densità	1,02 ± 0,02 g/ml
Scadenza	60 mesi dal lotto di produzione

APPLICAZIONI

Usato negli impianti a circolazione d'acqua (impianti di riscaldamento, scambiatori di calore, serpentine di idropultrici), garantisce il buon funzionamento degli stessi. Idoneo anche per la pulizia delle pavimentazioni di impianti autolavaggio.

MODALITÀ D'USO

Per la disincrostazione di impianti idraulici:
 - Diluire il prodotto dal 5% al 50%, in base al tipo di incrostazioni da rimuovere, ed operare alla temperatura massima di 60°C.
 Durante l'operazione evitare bolle d'aria. Ultimata la disincrostazione risciacquare con acqua, quindi neutralizzare eventuali residui con prodotto alcalino.

Per la pulizia di pavimentazioni:
 - Diluire il KUNAR al 50% con acqua, distribuire tale soluzione uniformemente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche secondo e poi risciacquare accuratamente. Per sporchi ostinati aumentare la concentrazione.

INGREDIENTI ATTIVI

Acidi minerali
 Inibitori di corrosione

PRECAUZIONI

Non far asciugare il prodotto prima del risciacquo. Evitare di operare su superfici eccessivamente calde. Non stoccare a temperature inferiori a 4°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI

Approvato dalle migliori case automobilistiche.

COMPATIBILITÀ

Testare preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie in una zona ristretta e poco visibile. Procedere con cautela in prossimità di parti in zinco, stagno, alluminio e verniciate.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
0400000186	Disincrostante a base acida	-	Tanica	10 kg	-



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com