

# OVER

## Antincrostante neutro

**Formulato appositamente sviluppato per contrastare la formazione di incrostazioni calcaree negli impianti idraulici (pompe per l'agricoltura e industria), serpentine, resistenze, caldaie.**



Antincrostante	Inibisce la precipitazione dei sali di calcio e di magnesio che si formano per deposizione soprattutto a in presenza di acque dure
Concentrato	Elevata concentrazione di attivi. 25 - 30 grammi di prodotto riescono a trattare un volume di acqua di 1000 lt
Sicuro	Compatibile con tutte le metallurgie, prodotto neutro

### Proprietà chimico/fisiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Blu
Formato prodotto	Tanica
pH	7 ± 1
Densità	1,00 ± 0,02 g/ml
Scadenza	60 mesi dal lotto di produzione

### Valori

### APPLICAZIONI

Ideale per evitare il formarsi di incrostazioni in tutti i tipi di circuiti caratterizzati dal passaggio di acqua e soluzioni acquose. Utilizzabile per pompe, idropultrici, serpentine, resistenze, caldaie.

### MODALITÀ D'USO

Per attrezzature quali idropultrici, pompe, resistenze, versare il prodotto tal quale nell'apposita vaschetta seguendo le indicazioni e i dosaggi del costruttore della stessa attrezzatura. Per impianti a circuito chiuso: diluire 25-30 gr di prodotto ogni 1000 L di acqua. Ogni 8 giorni circa, ripristinare con OVER una quantità pari al 50% della dose iniziale.

### INGREDIENTI ATTIVI

Sequestranti specifici  
Inibitori di corrosione

### PRECAUZIONI

Per maggiori info consultare la SDS.

### APPROVAZIONI

Approvato dalle migliori case automobilistiche.

### COMPATIBILITÀ

Materiali non sensibili al contatto con prodotti base acqua.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
0400000187	Antincrostante neutro	-	Tanica	10 kg	-



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com