

# TECHNIC'S TB13 RIGENTANK MTB

Rigenerante multifunzione per carburante e serbatoio motoveicoli

**Protettivo innovativo nel suo genere. Spruzzato nel serbatoio tramite apposita prolunga, pulisce le pareti, rigenera il carburante eliminando l'acqua di condensa e disgregando ossidazioni solforose, bio-film e micro muffe. Previene corrosioni e cali prestazionali.**



**Proprietà chimico/fisiche**

**Valori**

Stato fisico	Liquido
Formato	Aerosol
Colore	Giallo chiaro/Trasparente
Peso Specifico	0,80 kg/m3
Odore	Caratteristico
Scadenza	36 mesi dal lotto di produzione

Tecnologia "TFR"	La tecnologia rigenerativa "TFR" (Technic's Fuel Rigeneration), permette di ripristinare e mantenere intatte le caratteristiche originali della Benzina.
Multifunzione	Neutralizza l'azione inquinante dei componenti della Benzina come acqua, paraffine, bioetanolo, zolfo che separandosi precipitano sul fondo.
Azione rigenerativa	Riassorbe gli inquinanti riportando carburante e serbatoio alle condizioni originali. Elimina l'acidità.
Azione bio-control	Dissolve ed espelle dal serbatoio in modo semplice ed efficace gli inquinanti come muffe e biomassa inerte e ne previene la formazione.
Formula spray attiva	Elimina corrosione, sblocca/lubrifica gli iniettori, migliora combustione, prestazioni e spunto, riduce le emissioni, pulisce le pareti del serbatoio.

**APPLICAZIONI**

Ideale nel settore Moto per l'utilizzo in tutte le officine e concessionarie durante le operazioni di tagliando e per la normale manutenzione. Ideale come trattamento prima e dopo il ricovero invernale.

**MODALITÀ D'USO**

Utilizzare il prodotto con poco carburante nel serbatoio. Agitare bene il prodotto prima dell'uso, servendosi dell'apposito tubo erogatore, nebulizzare il prodotto all'interno del serbatoio, avendo cura di distribuirlo bene nelle parti alte e asciutte, successivamente si consiglia un rifornimento con almeno il 50% di carburante. TB13 si applica anche in posizione capovolta. Per serbatoi molto sporchi si consiglia di togliere la pompa o il galleggiante, svuotare tutto il carburante, nebulizzare il prodotto dentro al serbatoio, per poi reintrodurre il carburante preventivamente filtrato. Una confezione da 100 ml è sufficiente per trattare serbatoi di capacità fino a 20 litri. Si consiglia l'uso del prodotto alla rimessa in strada stagionale e/o ogni 1.000 km di percorrenza.

**PRECAUZIONI**

Usare a temperatura ambiente (10°C - 35°C) e in area ben ventilata. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5 - 35°C. Per maggiori info consultare la SDS.

**COMPATIBILITÀ**

Per tutti i motori moto e scooter anche di ultima generazione.

**INGREDIENTI ATTIVI**

- Detergenti raffinati
- Lubrificanti
- Emulsionanti

**APPROVAZIONI**

Prodotto approvato dalle migliori case motociclistiche. Conforme alla normativa sui carburanti Benzina UNI EN 228.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
0400000614	Rigenerante multifunzione per motoveicoli	-	Aerosol	100 ml	6 pz



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.