

TECHNIC'S TD14 - Super Rigentank Diesel

Rigenerante multifunzione super concentrato Diesel

Super protettivo concentrato, per tutti i motori marini Diesel. Rigenera il Diesel: elimina la condensa, purifica serbatoio e alimentazione dagli agenti inquinanti come muffe e biomasse inerte. Mantiene puliti i filtri e ottimizza la combustione del carburante.



✓ CONFORME UNI EN 590

Tecnologia "TFR"	La tecnologia rigenerativa "TFR" (Technic's Fuel Regeneration), permette di ripristinare e mantenere intatte le caratteristiche originali della Diesel.
Multifunzione	Neutralizza l'azione inquinante dei componenti del Diesel come acqua, paraffine, zolfo, biodiesel che separandosi e precipitano sul fondo.
Azione rigenerativa	Riassorbe gli inquinanti riportando carburante e serbatoio alle condizioni originali. Previene pericolose formazione di muffe, alghe e batteri.
Azione attiva	Super Rigentank Diesel dissolve e espelle dal serbatoio in modo semplice ed efficace gli inquinanti come muffe e biomassa inerte. Elimina l'acidità.
Vantaggi	Attivo su motore e alimentazione: elimina corrosione, sblocca/lubrifica gli iniettori, migliora combustione e prestazioni, riduce le emissioni.

Proprietà chimico/fisiche

Valori

Stato fisico	Liquido
Odore	Caratteristico
Colore	Ambrato
Peso Specifico	0,84 kg/m ³ (ASTM D 1298)
Viscosità a 20°C	3,1 mpa/s (ASTM D 445)
Scadenza	36 mesi dal lotto di produzione

INGREDIENTI ATTIVI

- Detergenti raffinati
- Lubrificanti
- Emulsionanti

APPROVAZIONI

Conforme alla normativa sui carburanti Diesel UNI EN 590.

APPLICAZIONI

Ideale nel settore Nautico per motorizzazioni Diesel. Utilizzabile in rimessaggi e cantieri nautici, per operazioni di manutenzione periodica e tagliando. Indicato come trattamento stabilizzante ad ogni pieno carburante. Da utilizzare prevalentemente prima del rimessaggio invernale.

MODALITÀ D'USO

Aprire il flacone e versare il contenuto all'interno del serbatoio. Seguire i seguenti dosaggi.

- Pulizie concentrate: 1 flacone tratta fino a 400 lt.
- Manutenzione programmata: 1 flacone per trattare fino a 1.000 lt.
- Prevenzione e mantenimento: 1 flacone per trattare fino a 1.500 lt.

PRECAUZIONI

Usare a temperatura ambiente (10°C - 35°C) e in area ben ventilata. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5 - 35°C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Per tutti i motori marini anche di ultima generazione alimentati con carburanti diesel.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
0400000624	Rigenerante multifunzione concentrato Diesel	-	flacone	600 ml	6 pz



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.