GENART

HEADLIGHTS RESTORE

Kit completo per il ripristino professionale dei fari

Kit Professionale per ripristinare la lucentezza dei fari in policarbonato ingialliti e rovinati dagli agenti atmosferici e dal tempo. RESTORE, lo speciale polimero liquido vaporizzato a caldo, ripristina la pellicola Anti-UV e dona nuova brillantezza ai fari.

Pratico	Kit completo facile da usare. Contiene tutto il necessario per il ripristino rapido ed efficace dei fari in policarbonato
Elevata efficacia	Una volta effettuato il trattamento prolunga la durata del faro, ritardandone l'invecchiamento e ridonando bellezza e lucentezza
100 % attivo	Elimina i graffi e le macchie sul faro. Risolve il problema dell'ingiallimento, dell'opacizzazione e dell'ossidazione
Professionale	Comodo Kit in valigetta per avere tutto l'occorrente a portata di mano per l'intervento
Speciale polimero	Kit specificatamente concepito per l'uso con il prodotto RESTORE, polimero liquido che vaporizzato possiede azione Anti-UV, protettiva e brillantante

Proprietà chimico/fisiche	Valori
Stato fisico prodotto	Liquido
Formato prodotto	Flacone da 600 ml
Colore prodotto	Blue
Odore prodotto	Caratteristico
Tempo indurimento	5 ore
Tempo asciugatura	10 minuti
Scadenza prodotto	36 mesi dal lotto di produzione

APPLICAZIONI

Specifico per il settore Automotive in carrozzerie, concessionarie auto, moto e veicoli industriali, autosaloni, lavaggi. Indicato in particolare per il ripristino totale dei gruppi ottici in policarbonato.

MODALITÀ D'USO

- Mascherare la zona intorno al faro con carta o nastro adesivo per evitare di danneggiare i bordi.
- Carteggiare tutta la superficie del faro in modo uniforme, questo garantirà una finitura perfetta.
- Pulire la superficie del faro con un panno umido dopo la carteggiatura. Assicurarsi che la superficie del faro si sia levigata in modo uniforme senza evidenti segni.
- Dopodiché, preparare il trattamento con il polimero liquido RESTORE. Aggiungere 80-100 ml di prodotto nel vaporizzatore e coprire con il coperchio a beccuccio
- Collegare il vaporizzatore e scaldare il polimero per 5-6 min. Attendere fino a quando inizia ad uscire il vapore dal beccuccio.
- Vaporizzare a 1 cm dal faro. Applicare assicurandosi che il beccuccio sia rivolto verso l'alto per evitare che il vapore si trasformi in gocce
- Attendere che la superficie del faro si asciughi (circa10 minuti dopo il trattamento)

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale d'uso presente all'interno della valigetta.

INGREDIENTI ATTIVI

Resine sintetiche
Additivi Anti-UV
Solventi selezionati

PRECAUZIONI

Stoccare in locali freschi ed areati a temperature comprese fra 10°C e 30°C. Il prodotto non deve essere esposto al sole. Effettuare il trattamento al riparo dai raggi solari diretti.

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

COMPATIBILITÀ

Compatibile su tutti i materiali in policarbonato. Si raccomanda un test preliminare prima dell'utilizzo.

cod.	descrizione	specifica	formato	contenuto	confezione
0800000214	Kit completo per il ripristino professionale dei fari	-	Valigetta	-	1 pz.
0800000190_0002	Polimero liquido per il ripristino dei fari	-	Flacone metallico	600 ml	1 pz.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com

gen-art.com