

PPM ECO

Sgrassante ecologico per motori e parti meccaniche

Specifico per lo sgrassaggio di pezzi meccanici, motori, testate, carburatori e ingranaggi in genere. Rimuove con facilità incrostazioni carboniose, oli, grassi minerali o sintetici e sporchi vari, rispettando le superfici trattate (leghe, alluminio, guarnizioni e plastiche varie)



Ecologico	Non contiene alcali forti (soda e potassa), EDTA, NTA, solventi petroliferi.
Delicato sulle superfici	Rispetta le diverse superfici trattate (leghe, alluminio, guarnizioni e plastiche varie)
Basso impatto olfattivo	Ben tollerato dall'operatore, il prodotto non rilascia odori agri e fastidiosi

Proprietà chimico/fisiche

Valori

Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	In ogni rapporto
Colore	Marrone
pH	11 ± 1
Densità	1,015 ± 0,05 g/ml
Odore	Caratteristico
Scadenza	60 mesi dal lotto di produzione

APPLICAZIONI

Ideale per l'utilizzo in tutte le officine meccaniche per le operazioni di lavaggio.

MODALITÀ D'USO

Pompa a pressione/erogatori a bassa pressione: diluire il prodotto da 1:2 a 1:3 con acqua, spruzzare sulle superfici da trattare, lasciare agire per un tempo massimo di 15 minuti, quindi risciacquare possibilmente ad alta pressione.

INGREDIENTI ATTIVI

Tensioattivi eco-compatibili
Sequestranti ecologici
Emulsionanti

PRECAUZIONI

Evitare di operare su superfici calde. Non far asciugare il prodotto sulla parte prima del risciacquo. Viste le diverse tipologie di leghe presenti sul mercato, si consiglia di testarne la compatibilità con il prodotto su una piccola zona poco visibile. Non stoccare a temperature inferiori a 4°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI

Prodotto ecologico, altamente biodegradabile dal basso impatto ambientale. Approvato dalle migliori case automobilistiche.

COMPATIBILITÀ

Viste le diverse tipologie di leghe presenti sul mercato, si consiglia di testarne la compatibilità con il prodotto su una piccola zona poco visibile.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
040000177_0001	Sgrassante eco per motori e parti meccaniche	-	Tanica	25 kg	-



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com