TECHNICAL DATA SHEET
VERSION 01

GENART

LUBRIDRY

Lubrificante secco a base di PTFE

LUBRIDRY è un prodotto altamente tecnico. Una volta spruzzato sulla superficie, evapora velocemente formando sulla superficie un film totalmente secco a base di PTFE che conferisce funzione lubrificante e protettiva.

Lubrificazione secca	Diminuisce il coefficiente di attrito garantendo una lubrificazione secca. Elimina i cigolii. Rimane secco, non sporca o unge dopo l'applicazione
Protegge	Protegge dal depositarsi dello sporco per lungo tempo
Rapida evaporazione	Grazie alla presenza di solventi a velocissima evaporazione, una volta erogato forma rapidamente un film attivo
Speciale prolunga	LUBRIDRY è dotato di speciale ugello con prolunga che permette di lubrificare anche i punti più difficili
Resistente	Resiste fino a temperature di 300°C e all'attacco di acidi/alcalini

Proprietà chimico/fisiche	Valori
Stato fisico	Liquido
Formato prodotto	Aerosol
Colore	Trasparente
Odore	Alcool
Temperatura operativa	da -180° a 260°C
Temperatura di picco	300°C
Tempo formazione film	1 minuto
Scadenza	24 mesi dal lotto di produzione

APPLICAZIONI

Carrozzerie, concessionarie auto, moto e veicoli industriali, autosaloni, lavaggi. Ideale per l'intera lubrificazione di cinture di sicurezza e suoi meccanismi, intero sistema e guide di alzacristalli, catene, serrature, bulloni e ovunque sia richiesta una lubrificazione secca senza tracce.

MODALITÀ D'USO

Agitare bene l'aerosol prima dell'uso. Applicare su superfici asciutte e pulite. Spruzzare da una distanza di 20-30 cm. Il prodotto evapora velocemente e lascia uno strato di PTFE. Per la lubrificazione / manutenzione delle cinture di sicurezza, spruzzare il prodotto in maniera continua direttamente sulla cintura tirando e rilasciando continuamente la cinta. Spruzzare inoltre in tutti i punti di attacco o passaggio della cintura. Per serrature, guide finestrini, cerniere o in generale punti difficile da raggiungere si consiglia l'uso della speciale cannula in dotazione.

INGREDIENTI ATTIVI

PTFE micronizzato
Solventi a rapida evaporazione
Propellenti

PRECAUZIONI

Usare a temperatura ambiente e in area ben ventilata. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutti i materiali non sensibili al contatto con solventi. Applicabile per la lubrificazione di plastica, gomma, tessuti, metalli o combinati. Non contiene siliconi.

cod.	descrizione	specifica	formato	contenuto	confezione
0400000512	Lubrificante secco a base di PTFE	-	Aerosol	400 ml netti	12
					-

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com