

GRASSO DI VASELINA

Grasso lubrificante a base di vaselina

Grasso filante a base di vaselina ad elevata purezza, caratterizzato da alta idrorepellenza, evita la corrosione e l'ossidazione. Stabile alla luce, trasparente.



Carattere multiuso	Adatto a soddisfare le più svariate esigenze di lubrificazione. Contiene l'usura degli organi in movimento
Elevata efficacia	Riduce l'attrito e fornisce uno strato continuo, resistente all'usura che lubrifica e protegge tutte le parti mobili.
Elevata purezza	Formulato con ingredienti puri di estrema raffinazione. Formula trasparente e inodore.
Idrorepellente	Difficilmente asportabile dall'acqua, ottimo per la protezione di morsetti, accumulatori, spinterogeni, elimina le dispersioni di corrente.

Proprietà chimico/fisiche

Valori

Stato fisico	Pomatoso
Formato	Barattolo
Peso specifico/25°C	circa 0,88 g/cm3
Odore	Inodore
Punto di fusione	circa 53 °C
Penetrazione lavorata	150 - 180 mm/10 (ASTM D 217)
Colore	Bianco ghiaccio

APPLICAZIONI

Indicato come dielettrico per la protezione di morsetti batteria, accumulatori, spinterogeni, elimina le dispersioni di corrente. Ideale nel settore Automotive.

MODALITÀ D'USO

Le superfici debbono essere pulite, prive di residui (polvere, ruggine). La presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività. Applicare sulla parte interessata con una spatola o pennello.

INGREDIENTI ATTIVI

Idrocarburi paraffinici
Addensanti

PRECAUZIONI

Stoccare in locali freschi ed areati a temperature comprese fra 10°C e 30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

COMPATIBILITÀ

Tutte le superfici metalliche. Potrebbe danneggiare alcune superfici in plastica. Si raccomanda un test preliminare.

cod.	descrizione	specifica	formato	contenuto	confezione
040000049	Grasso lubrificante a base di vaselina	-	Barattolo	1 kg	1 pz.



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già essere stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com