

POLAR TURAFALLE CON TRACCIANTE UV

Turafalle con tracciante UV per impianti A/C con gas R134a

Il turafalle con tracciante è un elemento indispensabile per risolvere tutti i problemi inerenti le piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nelle parti in gomma e in metallo degli impianti A/C degli autoveicoli.



Sicuro

Non contiene polimeri e non danneggia il compressore dell'aria condizionata.

Pratico packaging

Versione in siringa, permette un'applicazione monouso ancora più semplice e rapida. Kit completo di adattatore flessibile.

Doppia funzione

Ripara le perdite in modo permanente. La perdita è visibile se esposto ad una qualsiasi luce UV.

APPLICAZIONI

Ideale per il settore Automotive. Ripristina le capacità di raffreddamento degli impianti A/C degli autoveicoli alle condizioni originarie.

MODALITÀ D'USO

Riparazione
Recuperare il fluido refrigerante dal sistema A/C. Creare il vuoto nel sistema e raggiungere il valore di 0,35 bar. Verificare che questo valore sia mantenuto per almeno 20 minuti (in caso contrario la perdita è troppo grande per essere riparata con il prodotto). Connettere la siringa alla valvola LP con il tubo fornito separatamente e introdurre il contenuto nel sistema. Scollegare la siringa. Caricare l'impianto secondo le specifiche del costruttore. Azionare l'impianto A/C alla massima potenza e lasciar funzionare l'impianto per almeno 30 minuti.

Uso preventivo
Azionare il condizionatore. Connettere la siringa alla valvola LP con il tubo fornito separatamente. Turafalle entrerà in circolo e rimarrà inerme senza creare alcun problema.

PRECAUZIONI

Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 10-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con impianti A/C alimentati con gas refrigerante R134a. La confezione include un adattatore flessibile per impianti A/C.

Proprietà chimico/fisiche

Stato fisico
Formato prodotto
Colore
Odore
Scadenza

Valori

Liquido
Siringa
Giallo Fluo
Caratteristico
36 mesi dal lotto di produzione

INGREDIENTI ATTIVI

Polimeri organici
Tracciante UV

APPROVAZIONI

Approvato dalle migliori case automobilistiche.
Risponde alle normative: SAE J2297, SAE J2298.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
0600000003	Turafalle con tracciante UV per impianti A/C	-	Siringa	40 ml	6 pz.



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.