

TECHNIC'S TB17 - RIGENTANK

Stabilizzante multifunzione carburante per tutti i motori 2 e 4 tempi

Per motori a miscela o benzina 2-4 tempi. Evita l'invecchiamento del carburante, ne prolunga la vita fino a 2 anni. Previene intasamenti e depositi. Pulisce e lubrifica motore e alimentazione. Durante il fermo, evita lo svuotamento del serbatoio, elimina le condense.



Proprietà chimico/fisiche

Valori

Stato fisico	Liquido
Odore	Caratteristico
Colore	Blu chiaro
Peso Specifico	0,84 kg/m3 (ASTM D 1298)
Scadenza	36 mesi dal lotto di produzione

INGREDIENTI ATTIVI

- Detergenti raffinati
- Lubrificanti
- Emulsionanti

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dai maggiori costruttori. Conforme alla normativa sui carburanti Benzina UNI EN 228.

Easy-Dose	Nuovo e pratico packaging che permette un dosaggio accurato della formulazione, per un'applicazione mirata ad ogni rifornimento carburante.
Multifunzione	Neutralizza pericolosi inquinanti del carburante come acqua, olefine, etanolo, zolfo, muffe e batteri che separandosi precipitano sul fondo.
Tecnologia "TFR"	Riassorbe gli inquinanti riportando carburante e serbatoio alle condizioni originali. Elimina dannosi depositi acidi di zolfo causati dalla combustione.
Vantaggi	Usato regolarmente mantiene performante e pulito motore e candele, evita guasti, assicura partenze regolari dopo il fermo, ottimizza la combustione.
Azione attiva	Attivo su motore e alimentazione: elimina corrosione, sblocca/lubrifica gli iniettori, aumenta gli ottani, le prestazioni e lo spunto, riduce le emissioni.

APPLICAZIONI

Ideale per moto attrezzature gardening per tutti i motori a miscela o benzina 2 e 4 tempi con alimentazione sia a carburatore che ad iniezione, tosaerba, motoseghe, trattorini, ma anche per scooter, generatori, ATV, quad, ecc. Perfetto per l'uso regolare ad ogni pieno o rabbocco carburante.

MODALITÀ D'USO

Il flacone Easy-Dose è dotato di un speciale dosatore. Sollevare la parte superiore del tappo più grande, estrarre la cannula e svitare il tappo. Premere il flacone e riempire il dosatore con la quantità indicata nei seguenti dosaggi.

Prevenzione e mantenimento: 100 ml per trattare 10-15 lt di carburante

Dosare nella tanica del carburante e successivamente nel serbatoio dell'attrezzatura. Per volumi maggiori di trattamento versare direttamente nel serbatoio.

Si consiglia l'applicazione ad ogni pieno di carburante allo scopo di mantenere protetto e perfettamente funzionante sistema di alimentazione e il motore.

PRECAUZIONI

Per motori 2 tempi senza serbatoio dell'olio fare una soluzione di olio, RIGENTANK e carburante subito prima dell'uso. Usare a temperatura ambiente (10°C - 35°C) e in area ben ventilata. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5 - 35°C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con motori a miscela o benzina 2 e 4 tempi con alimentazione sia a carburatore che ad iniezione. Compatibile con motore Efi.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
1700039495	Stabilizzante multifunzione per moto attrezzature	-	Flacone Easy-Dose	500 ml	12 pz



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.