

# TECHNIC'S TB16 - Rigentank Benzina Fast

## Rigenerante multifunzione Benzina Easy-Dose Fast Formula

**Super protettivo concentrato, per tutti i motori marini a benzina 2-4 tempi, a carburatori e iniezione. Fast formula: azione rapida e mirata su piccoli serbatoi. Elimina condense, purifica serbatoio e alimentazione da inquinanti, mantiene puliti i filtri, ottimizza la combustione.**



**Fast Formula**

Formulazione mirata, ideale per trattare in modo completo e rapido piccoli serbatoi (fino a 100 lt) con dosaggi controllati e sequenziali nel tempo.

**Easy-Dose**

Nuovo e pratico packaging che permette un dosaggio accurato della formulazione, per un'applicazione che dura nell'intera stagione.

**Azione rigenerante**

Riassorbe gli inquinanti riportando carburante e serbatoio alle condizioni originali. Previene pericolose formazioni di muffe, batteri e acidità.

**Tecnologia "TFR"**

La tecnologia rigenerativa "TFR" (Technic's Fuel Regeneration), permette di ripristinare e mantenere intatte le caratteristiche originali della Benzina.

**Multifunzione**

Neutralizza l'azione inquinante dei componenti della Benzina come acqua, paraffine, bioetanolo, zolfo che separandosi e precipitano sul fondo.

### APPLICAZIONI

Ideale per serbatoi Benzina fino a 100 litri (ad. es. tender e gommoni) in cantieri nautici, rimessaggi e uso privato per manutenzione periodica o tagliando, uso stagionale e fermo invernale. Eccellente su motori 2 tempi, rimuove residui di olio provocati dalla miscela ed agevola l'avviamento del motore.

### MODALITÀ D'USO

Il flacone Easy-Dose è dotato di un speciale dosatore. Sollevare la parte superiore del tappo più grande, estrarre la cannula ed svitare il tappo. Premere il flacone e riempire il dosatore con la dose indicata nei seguenti dosaggi:

- Pulizie concentrate: 200 ml per trattare 10-100 lt di carburante
- Prevenzione e mantenimento: 100 ml per trattare 10-100 lt di carburante

Alla prima applicazione è consigliato seguire il dosaggio indicato in "Pulizie concentrate". Dalla seconda continuare le applicazioni successive seguendo i dosaggi "Prevenzione e Mantenimento".

### PRECAUZIONI

Aggiungere nel serbatoio con almeno 10 litri di carburante. Eventuali sovradosaggi di prodotto non sono dannosi per motore o sistema di alimentazione. Usare a temperatura ambiente (10°C - 35°C) e in area ben ventilata. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5 - 35°C. Per maggiori info consultare la SDS.

### COMPATIBILITÀ

Per tutti i motori marini 2 e 4 anche di ultima generazione alimentati con carburanti Benzina. Il flacone Easy-Dose, grazie al pratico packaging compatto ed al dosatore graduato, permette, dopo il rifornimento, l'applicazione del prodotto nell'intera stagione di navigazione.

### Proprietà chimico/fisiche

### Valori

Stato fisico	Liquido
Odore	Caratteristico
Colore	Blu chiaro
Peso Specifico	0,84 kg/m <sup>3</sup> (ASTM D 1298)
Scadenza	36 mesi dal lotto di produzione

### INGREDIENTI ATTIVI

- Detergenti raffinati
- Lubrificanti
- Emulsionanti

### APPROVAZIONI

Conforme alla normativa sui carburanti Benzina UNI EN 228.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
1700039127	rigenerante multifunzione fast formula easy-dose	-	Flacone Easy-Dose	500 ml	12 pz



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.