

FILTER CLEANER

Detergente di pulizia monofasico per Fap/Dpf disassemblato

FILTER CLEANER è una combinazione di additivi altamente efficace per la pulizia dei filtri antiparticolato (FAP/Dpf) smontati. Gli accumuli di sporco presenti nel filtro antiparticolato (FAP/Dpf) vengono rimossi, evitando così di ricorrere alla sostituzione del filtro.



Efficace	Elimina i tipici accumuli di sporco nei filtri antiparticolato (FAP/Dpf).
Sicuro	NON deteriora le parti metalliche e in ceramica. Efficace per tutti i filtri antiparticolato (FAP/Dpf).
Rispetta i materiali	Prodotto specificatamente formulato per non intaccare i metalli nobili presenti nei filtri. Non deteriora le parti metalliche e in ceramica.
Cost saver	Non è più necessaria la sostituzione del filtro e i costi d'esercizio vengono ridotti.
Migliora le prestazioni	Garantisce prestazioni di guida e rendimento del motore ottimali, e riduce il consumo di carburante.

APPLICAZIONI

FILTER CLEANER viene utilizzato in caso di calo di potenza o malfunzionamenti causati dal filtro antiparticolato intasato. La pulizia ripristina la piena capacità di filtraggio dei particolati. Ideale nel settore Automotive per tutte le officine di manutenzione e riparazione veicoli.

MODALITÀ D'USO

Inserire all'ingresso del filtro antiparticolato una quantità sufficiente di Filter Cleaner, in base alle dimensioni del filtro stesso (da un minimo di 800 - 1000 ml per piccole vetture, fino ad un massimo di 1500 - 2000 ml per veicoli di grandi dimensioni). Chiudere l'ingresso o l'uscita con un oggetto adeguato e lasciare agire il prodotto per circa 20-30 minuti. Per facilitare l'azione scuotere più volte il filtro antiparticolato. Finito il tempo d'azione fare uscire il prodotto dal filtro antiparticolato e smaltirlo in maniera conforme alle leggi vigenti. Infine risciacquare il filtro antiparticolato abbondantemente con acqua, evitando l'utilizzo di attrezzature a pressione (lancia idropulitrice, ecc.). Per situazioni critiche ripetere il trattamento per una seconda volta.

PRECAUZIONI

Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore a temperature di 5-25°C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con le metallurgie comunemente utilizzate per l'impiego dei filtri antiparticolato e della componentistica ad esso associata.

Proprietà chimico/fisiche

Valori

Forma	Liquido
Colore	Trasparente
pH	10
Scadenza	36 mesi dal lotto di produzione
Densità a 15°C	1,03 g/ml

INGREDIENTI ATTIVI

Miscela di detergenti selezionati ad alta efficacia
Inibitori di corrosione

APPROVAZIONI

Approvato dalle migliori case automobilistiche.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
040000258	Detergente di pulizia per Fap/Dpf disassemblato	-	Tanica	5 lt	2



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già essere stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com