

TECHNIC'S T502

Sbloccante congelante effetto crack

T502 è un aerosol di alta qualità ad elevatissimo potere penetrante e lubrificante. La speciale formulazione sblocca velocemente portando i componenti trattati a -40°C con effetto di contrazione e distacco delle parti arrugginite e bloccate.



Proprietà chimico/fisiche

Valori

Stato fisico	Liquido
Formato prodotto	Aerosol
Colore	Trasparente-ambrato
Odore	Fragranza Mela
Densità a 20°	0,59 g/cc
Scadenza	3 anni dal lotto di produzione

INGREDIENTI ATTIVI

Idrocarburi alifatici
Sbloccanti e penetranti sintetici
Propellenti congelanti

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

Sblocca	Penetra in profondità rimuovendo sporco, ossidi e morchie permettendo un rapido sbloccaggio degli accoppiamenti
Elevata efficacia	Sbloccante rapido a shock termico (fino a -40°C), altamente efficace per lo sblocco di parti grippate o arrugginite
Gradevole profumo	Lascia sulle superfici un gradevole profumo di Mela Verde
Lubrifica	Eccellenti proprietà lubrificanti a base di oli sintetici e additivi anti-usura per ridurre fortemente l'attrito

APPLICAZIONI

Sbloccante rapido per shock termico specifico per soddisfare le diverse esigenze di manutenzione, nel settore automobilistico, industriale, meccanico e nautico. Ideale per officine e concessionarie nel settore Auto.

MODALITÀ D'USO

Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Spruzzare sulla parte da trattare per alcuni secondi azionando più volte brevemente la testina di spruzzo. Un brusco calo di temperatura e le proprietà lubrificanti del prodotto, sbloccano efficacemente viti e filetti. Se necessario ripetere l'operazione e inserire una delle cannuccie del tappo nel tastino dell'erogatore erogatore per raggiungere le parti più nascoste.

PRECAUZIONI

Stoccare in locali freschi ed areati a temperature comprese fra 10°C e 30°C. Evitare accumuli di cariche elettrostatiche. Non usare su superfici calde. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Tutte le superfici metalliche. Potrebbe danneggiare alcune superfici in plastica. Si raccomanda un test preliminare.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
040000013_0001	Sbloccante congelante effetto crack	-	Aerosol	400 ml	6 pz
040000013_0002	Sbloccante congelante effetto crack	-	Aerosol	300 ml	6 pz



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già essere stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.