

TECHNIC'S TDB06

Pulitore Lavaggio Interno Motore - Deep Motor Cleaner

TDB06 è un prodotto sviluppato per la pulizia e la protezione interna dei motori. Aggiunto all'olio vecchio prima della sostituzione contribuisce a rimuovere morchie e depositi carboniosi dal circuito di lubrificazione, lasciando una patina lubrificante protettiva.



Proprietà chimico/fisiche

Valori

Stato fisico	Fluido
Imballo	Flacone
Densità a 15°C	0,884
Odore	Caratteristico
Viscosità a 100°C	7,69 cSt
Viscosità a 40°C	46,45 cSt
Scadenza	24 mesi dal lotto di produzione
Colore	Ambrato

INGREDIENTI ATTIVI

Detergenti con antischiuma
Lubrificanti nanometrici
Additivi anticorrosivi

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

Azione pulente

Avviene tramite detergenti tensioattivi specifici, privi di solvente. Scioglie rapidamente i residui carboniosi, morchie e lacche in sicurezza.

Film nanometrico

Grazie alla formazione di una pellicola lubrificante, viene impedito l'invecchiamento precoce del nuovo olio motore.

Migliora le prestazioni

Eliminando morchie e depositi nel monoblocco, nelle punterie e nelle fasce, diminuiranno anche i consumi e la rumorosità del motore.

Preserva il sistema

Con il trattamento si preserverà le prestazioni dell'olio nuovo, mentre senza il nuovo olio viene contaminato dall'acidità residua lasciata dall'olio esausto.

Sicuro

Le impurezze distaccate si eliminano con la sostituzione dell'olio senza provocare danni. Non intacca le guarnizioni.

APPLICAZIONI

Ideale in Automotive per tutti i tipi di veicoli, auto, industriali, commerciali e di uso comune sia per motori diesel che benzina. Utilizzabile anche su motori marini.

MODALITÀ D'USO

Il flacone da 300 ml è sufficiente per un massimo di 4-6 litri di olio:
- Aggiungere il contenuto all'olio motore caldo.
- Lasciare il motore in funzione per almeno 10 minuti al minimo.
- Quindi eseguire cambio olio e filtro.

PRECAUZIONI

Non adatto per motori di motociclette con frizione a bagno olio con comune sistema di lubrificazione. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

COMPATIBILITÀ

Per tutti i motori a gasolio e benzina, con o senza catalizzatore. Adatto per tutti gli olii motore a base minerale e base sintetica.

cod.	descrizione	specifici	formato	contenuto	confezione
0400000221	Pulitore Lavaggio Interno Motore	-	Flacone	300 ml	24 pz



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.