

INTAKE CLEANER PRO

Pulitore per corpi farfallati Diesel e Benzina

INTAKE CLEANER PRO è un trattamento avanzato DUAL ACTION che elimina morchie e residui carboniosi dai corpi farfallati. La sua formula genera un film protettivo persistente che ripristina il corretto flusso d'aria, ottimizzando i consumi del motore.



Carbon Removal

Elimina morchie e residui di combustione per ripristinare il rapporto stechiometrico e la reattività del motore.

Microfilm Technology

Grazie alla sua lubrificazione controllata genera un film protettivo nella parte iniziale del corpo farfallato che evita nuovi accumuli di sporco.

Preserve

Risolve le partenze a freddo difficoltose e l'instabilità del regime di rotazione in motori Benzina e Diesel.

Speciale Cannula

Prodotto dotato di una speciale cannula che permette di raggiungere anche i punti più difficili ed erogare il prodotto nel corretto dosaggio.

APPLICAZIONI

Officine meccaniche auto e veicoli industriali. Ideale per la pulizia di condotti di aspirazione, valvole a farfalla ed EGR. Consigliato in occasione dei tagliandi come trattamento preventivo.

Proprietà chimico/fisiche

Stato fisico

Formato prodotto

Colore

Odore

Scadenza

Valori

Liquido

Aerosol

Trasparente

Caratteristico

36 mesi dal lotto di produzione

MODALITÀ D'USO

Motore Acceso:

Rimuovere il condotto di aspirazione dell'aria per accedere al corpo farfallato.

Avviare il motore e portarlo alla temperatura di utilizzo.

Spruzzare il detergente-protettivo a dosi intermittenti direttamente sulla/sulle farfalla/farfalle, mantenendo il motore a circa 1500-2000 giri/min.

Il motore tenderà a salire di giri nel momento in cui il prodotto viene applicato ed in parte aspirato; attendere lo stabilizzarsi del regime di rotazione ed effettuare successive applicazioni (spruzzi).

Motore Spento:

Aprire l'air box e rimuovere il filtro dell'aria, spruzzare/applicare il prodotto direttamente sul corpo valvola, lasciare agire per qualche istante e poi rimuovere i depositi con uno spazzolino morbido. Effettuare più operazioni fino al raggiungimento del risultato desiderato.

PRECAUZIONI

Stoccare in ambienti freschi ed areati a temperature comprese fra 10+30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

INGREDIENTI ATTIVI

Miscela di solventi additivati

Propellenti Propano e CO2

APPROVAZIONI

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche.

COMPATIBILITÀ

Utilizzabile sia su motori Diesel, sia Benzina. Il pulitore entra nella camera di combustione senza creare problemi. Il prodotto contiene solventi; prima dell'uso su plastiche sensibili o parti verniciate, testare la compatibilità su un'area nascosta per evitare opacizzazioni o rigonfiamenti.

cod.	descrizione	specificata	formato	contenuto	confezione
040000640	Pulitore per corpi farfallati	-	Aerosol	500 ml	12



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

GEN-ART Via Nettunense, Km 17,900 N.185 00075 Lanuvio Roma (IT) Servizio Clienti (0039) 06 9349.1122 - Email info@gen-art.com gen-art.com